

Technický list Pacific

ROZMĚRY		
Celková tloušťka	8 mm	
Délka	1 288 mm	
Šířka	190 mm	
Množství v balení	9 lamel = 2,20 m ² = 15,7 kg	
Množství na paletě	56 balení = 123,34 m ² = 891 kg	
ZÁMEK/SPÁRA		
Zámek	duoloc	
V-spára	4V	
SLOŽENÍ		
Vrchní vrstva	laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí	
Prostřední vrstva	HDF odolná proti vlhkosti s hydro+vodoodpudivou technologií	
Spodní vrstva	laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí	
VÝSLEDKY TESTU		
Odolnost proti oděru	EN 13329	AC4 (IP ≥ 4000)
Odolnost vůči nárazu	EN 13329	malý míč ≥ 12 N, velký míč ≥ 750 mm
Odolnost vůči skvrnám	EN 438	5 (skupina 1+2); 4 (skupina 3)
Zkouška kolečkovou židlí	EN 425	žádná změna vzhledu nebo poškození
Zkouška nohy od nábytku	EN 424	žádná změna (typ nohy 0)
Změna tloušťky	EN 13329	12 % (požadavek ≤ 18 %)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		
Emise formaldehydu	EN 14041	třída E1
FYZIKÁLNÍ CHOVÁNÍ		
Reakce na oheň	EN 14041	Cfl s1
Odpor skluzu	EN 14041	technická třída DS
Hustota	EN 323	900 kg/m ³
Tepelná odolnost v kombinaci s podložkou	ISO 8302	0,08 m ² K/W

Záruka pro domácnosti: doživotní
Záruka pro komerční prostory: 5 let



Vysoká zátěž pro domácnosti



DuoLoc



Střední komerční zátěž



EN 14041:2004/AC:2006