

Technický list Trendline PRO

ROZMĚRY		
Celková tloušťka	8 mm	
Délka	1 288 mm	
Šířka	190 mm	
Množství v balení	9 lamel = 2,20 m ² = 15,7 kg	
Množství na paletě	56 balení = 123,34 m ² = 891 kg	
ZÁMEK/SPÁRA		
Zámek	duoloc	
Povrchová úprava	matný vzhled	
Spára	bez V-spáry	
SLOŽENÍ		
Vrchní vrstva	laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí	
Prostřední vrstva	vlhku odolná dřevovláknitá deska s vysokou hustotou (HDF)	
Spodní vrstva	laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí	
POŽADAVKY		
Obecné požadavky	podle EN 13329	
Požadavky na klasifikaci	třída 23/32	
VLASTNOSTI		
Odolnost proti oděru	EN 13329	AC4 (IP ≥ 4000)
Odolnost vůči nárazu	EN 13329	malý míč ≥ 12 N, velký míč ≥ 750 mm

Odolnost vůči skvrnám	EN 438	5 (skupina 1+2); 4 (skupina 3)
Zkouška kolečkovou židlí	EN 425	žádná změna vzhledu nebo poškození
Zkouška nohy od nábytku	EN 424	žádná změna (typ nohy 0)
Změna tloušťky	EN 13329	≤ 18 %
Klasifikace CE podle EN 14041		
Emise formaldehydu		třída E1
Ohnivzdornost		Cfl s1
Kluzkost		DS
DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE		
Označení podle francouzského předpisu o emisích VOC		A+
Tepelný odpor v kombinaci s podložkou		0,08 m ² K/W
Záruka pro domácnost		20 let



EN 14041:2004/AC:2006



DuoLoc



Vysoká zátěž pro domácnosti



Střední komerční zátěž



Matlook



Podlahy
Šesták

**FLOOR
FOREVER**

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever