


Praha, 1. 10. 2023

	<p>PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH</p> 
<p>FORESTRY TIMBER TOP EXPORT SDN BHD</p>	
<p>Level 8, Block D, Dataran PHB, Saujana Resort, Section U2, 40150 Shah Alam Malaysia</p>	
<p>Druh: Vrstvená dřevěná podlaha (třívrstvá dřevěná parketa) Celková tloušťka: 14,2 mm/22 mm Šířka: 145/190/240/290 mm Délka: 1820/2130/2450/3000 mm Povrchová úprava: UV Lak, UV olej</p>	
<p>Dřevěná podlaha je určena k položení jako podlaha ve vnitřních prostorách a v suchých podmínkách. Vhodná pro pokládku plovoucím způsobem. lepením na podklad nebo k přibití v souladu s pokyny od výrobce a dle schválené normy EN 14342:2013.</p>	
<p>Údaje o shodě jsou v souladu s certifikátem CE č. ZSTV-021-020. Vlastnosti výrobku jsou shodné s uvedenými hodnotami. Za přípravu tohoto prohlášení v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výrobce.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkušební laboratoř č. 1030.1 akreditována CAI podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 2. Zkušební laboratoř č. 1001 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci podle EN ISO/IEC 17025:2018 3. Zkušební laboratoř akreditována SNAS Reg, č. 104/2-331 <p>- číslo certifikátu: ZSTV-021-19 - číslo zprávy: R-001-19, 15. listopadu 2019, oznámený subjekt č. 1389 - číslo zprávy: 1389-CPR-028-19 rev. 1, 28. dubna 2020, oznámený subjekt č. 1389 - protokol o zkoušce: AZL-STV-026-19, 14. listopadu 2019, zkušební laboratoř č. 1030.1 - protokol o zkoušce: AZL-N-006-19, 29. srpna 2019, zkušební laboratoř č. 1030.1 - protokol o zkoušce: 810/20/027/19, 24. září 2019, Lignotesting a. s., Technická 5, 821 04 Bratislava, oznámený subjekt č. 1478 ¹</p>	

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce výrobku.

Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace	
Hustota	$\geq 650 \text{ kg/m}^3$		
Emise formaldehydu	EN 14342:2013 ~ E1	EN 14342:2013 přílohy A tabulka B.1 Třída E1 $\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$	
	JAS F**** /SEO	Skutečný výsledek testu se vztahuje ¹	
Obsah pentachlorfenolu	$\leq 0,1 \text{ ppm}$	EN 14342:2013, bod 4.3.2. < 5 ppm	
Pevnost	NPD	EN 14342:2013, bod 4.5	
Protiskluznost	PTV 45 (UV lak Bona)	EN 14342:2013, bod 4.6	
	PTV 42 (UV lak Klumpp)		
	PTV 44 (UV olej Klumpp)		
Tepelná vodivost	14,2 mm	0,14 $\text{W}/(\text{m.K})$	EN 14342:2013, bod 4.7
	22 mm	0,15 $\text{W}/(\text{m.K})$	
Tepelný odpor	14,2 mm	0,098 R ($\text{m}^2.\text{K})/\text{W}$	
	22 mm	0,148 R ($\text{m}^2.\text{K})/\text{W}$	
Biologická odolnost	Třída 1	EN 14342, bod 4.8 EN 335-2	
Reakce na oheň	14,2 mm	$\geq D_{fi} - s1$	Eurotřída dle EN 13501-1) reakce na oheň pro podlahy C_{fi} , D_{fi} , E_{fi} , F_{fi}
	22 mm	$\geq C_{fi} - s1$	

Podepsáno jménem výrobce:


FORESTRY
TIMBER HOLDINGS LIMITED
REG. NUMBER: 019804V
Gurjeet Singh.
CEO 1 September 2022

Za firmu Podlahy Šesták s. r. o.


Kamil Kaláš
jednatel společnosti


Jiří Šesták
jednatel společnosti



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy