

Praha, 1. 10. 2022

**Prohlášení o vlastnostech  
Woodlinque Dub Legend Rustik 13 mm  
č. 270-DU3713-2**

1. Vrstvená podlaha o tloušťce 13 mm s vrstvou HDF jádra určená k pokládce plovoucím způsobem, nebo k celoplošnému přilepení
2. Určená pro vnitřní použití
3. Berry Wood – La Parqueterie RD 2144 – F03360 Meaulne-Vitray
4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4
5. Norma EN 14342: 2013

FCBA  
Allé de Boutaut – BP 227  
F-33028 Bordeaux Cedex

Protokoly  
402/15/1128C/6  
402/15/1128C/7  
402/15/1128C/8

FCBA  
Alée de Boutaut – BP 227  
F-33028 Bordeaux Cedex

Protokol o průběhu  
2015.349.0334

## 6. Prohlášené vlastnosti

| Základní charakteristiky  | Vlastnosti  | Reference | Harmonizované technické specifikace                                 |
|---|---|-----------|---|
| Reakce na oheň<br>spojená s:<br>- nižší minimální hustotou<br>- průměrnou tloušťkou<br>- podmínkami použití | D <sub>fl-s1</sub><br>770 kg/m <sup>3</sup><br>13 mm<br>s mezerami nebo bez mezer | CWFT      | EN 14342: 2013  |
| Emise formaldehydu  | E1  | FCBA      | 402/15/1128C/6<br>402/15/1128C/7<br>402/15/1128C/8<br>2015.349.0334 |
| Odpor proti skluzu  | NPD   | -         | EN 14342: 2013  |
| Obsah PCP   | <5ppm   | -         |   |
| Další emise nebezpečných látek<br>- VOC (nařízení č. 2011-321)<br>- emise CMR 1 a 2 (č. DEVP0910046A)       | A+<br><1µg/m <sup>3</sup>   | -         |   |
| Tepelná vodivost  | 0,176 (W/K.m)   | -         |   |
| Biologická trvanlivost  | Třída 1   | -         |   |

Vlastnosti výrobku uvedené výše jsou v souladu s prohlášenými vlastnostmi. Podle nařízení (EU) č. 305/2011 je toto prohlášení o vlastnostech vydáno výlučně na odpovědnost výrobce uvedeném v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce nebo zmocněného zástupce:

Mr. Valéry MALAVIELLE – manažer kvality/životního prostředí

MEAULNE, 29. září 2018



Za firmu Podlahy Šesták s. r. o.

  
Kamil Kalaš  
jednatel společnosti

  
Jiří Šesták  
jednatel společnosti

