

Technický list

Design Vinyl Home 0,3 Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID

(3001, 3002, 3003, 3004, 4001, 4002, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010)

DESIGN VINYL HOME 0,3: Lepená heterogenní podlahová krytina PU dle EN ISO 10582

DESIGN VINYL HOME CLICK 0,3 RIGID: Diamond Rigid, vrstvená, modulární pružná podlahová krytina určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN 10582



| Vlastnosti | Norma | DESIGN VINYL HOME 0,3 | DESIGN VINYL HOME CLICK 0,3 RIGID |
|-----------------------------|-----------------|---|---|
| Nášlapná vrstva | ISO 24340 | 0,3 mm | 0,3 mm |
| V-spára | | - | - |
| Celková tloušťka | ISO 24346 | 2 mm | 5 mm (včetně integrované podložky 1 mm) |
| Povrchová úprava | | Embossing Register/Random Embossing Register | Embossing Register/Random Embossing Register |
| Tlaková pevnost | EN ISO 24343-1 | ~ 0,05- 0,1 mm | ~ 0,05- 0,1 mm |
| Vhodné pro kolečkové židle | EN 425/ISO 4918 | ano | ano |
| Vhodné pro podlahové topení | | ano | ano |



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|---|
| Tepelný odpor | | 0,02 m ² K/W | 0,05 m ² K/W |
| Útlum kročejového hluku | EN ISO 16251-1/EN-140-8 | ~ 7 dB | - |
| Útlum kročejového hluku díky podložce | EN ISO 16251-1/EN-140-8 | - | ~18 dB |
| Hořlavost | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Rozměrová stálost | EN 434 | ~ 0,05 % | ~ 0,05 % |
| Stálost barev | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Chemická odolnost | | ano* ¹ | ano* ¹ |
| Kluzkost | | R10* ² | R10* ² |
| Protiskluznost | | DS | DS |
| Emise formaldehydu | EN 717-1 | E1 | E1 |
| Vodotěsnost | EN 13893 | DS | DS |
| Obsah ftalátů | | bez obsahu | bez obsahu |
| Oblast použití | EN ISO 10874 | 21-23, +31 | 21-23, +31 |
| Rozměry a balení | | 228,6 x 1219,2 mm/18 lamel/balení = 5,02 m ² | 218 x 1210 mm/10 lamel/balení = 2,64 m ² |



Embossing Register (3001, 3002, 3003, 3004, 4001, 4002)
Random Embossing Register (5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010)

*¹ V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

*² Na hladké ploše: R9

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

Pozn: Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy