

Technický list Divino Click

Informace o výrobku/Product Information

Oblast použití/Level of use	EN ISO 10874	23-33-42
Celková tloušťka/Total thickness	EN ISO 24346	4,50 mm
Nášlapná vrstva/Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm
PU ochrana nášlapné vrstvy/Wear layer PUR treatment	-	Superguard®
Celková hmotnost g/m ² /Total weight g/m ²	EN ISO 23997	7691
Synchronní struktura/Embossing register	ano	ano

Velikost a balení/Size and packing

Lamely/Planks	EN ISO 24342	19,1 x 131,6 cm
Počet lamel v balení/Box planks	7 ks/box	1,76 m ² /box

Výsledky testů/Text results

Reakce na oheň/Inflammability	EN 13501	Bfl-S1
Odolnosti proti poškrábání/Scratch resistance	EN 660-2	Třída T/Class T
Pravoúhlost a rovnost/Squareness and straightness	EN ISO 24342b	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm/ > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Protiskluznost/Slip resistance	EN 13893	DS
Omezení skluzu/Slip restraint	DIN 51130	R10

Trvalá deformace/Residual indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,10
Odolnosti na zatížení nábytkem/ Furniture leg resistance	EN ISO 16581	Bez trhlin, bez poškození/ No cracks, no damage
Kroutivost/Curling	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Elektrický odpor/Electrical resistance	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Rozměrová stálost/Dimensional stability	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25 % Průměrná naměřená hodnota: ≤ 0,05 %
Tepelná izolace/Heat insulation	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Tepelný odpor R/Thermal resistance R	EN ISO 12664	0,0159 m ² .K/W
Elektrostatické chování/Electrostatic performance	EN 1815	< 2 kV
Skupina formaldehydu/Formaldehyde group	EN 717-1	E1
Zvuková izolace/Acoustic insulation	EN 140-8	4 dB
Odolnost na kolečkovou židli/Castor chair resistance	EN 425	Bez poškození nášlapné vrstvy
Odolnosti proti skvrnám/Stain resistance	EN ISO 26987	Velmi dobrá/Very good
Stálobarevnost/Light fastness	ISO 105-B02	≥ 6
Podlahové topení/Underfloor heating	EN 12524	Vhodné, max 27° C/ Suitable, max. 27° C
Záruka (rok)/Warranty (year)		20 let domácnost/ 10 let komerční

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v případě běžného užívání. /


Warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use.



Superguard®

Scuff & stain
resistant

Suitable for
bathrooms



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926

E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever