

Technický list Style Floor 0,3

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor 0,3
Heterogenní PVC podlahová krytina PU dle EN ISO 10582			
Nášlapná vrstva	ISO 24340	mm	0,3
V-spára			ne
Celková tloušťka	ISO 24346	mm	2,5
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918		ano
Vhodné pro podlahové topení			ano
Tepelný odpor	EN 12667	m ² K/W	0,03
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	dB	4
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	0,1
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemická odolnost			ano*1
Kluzkost			R10*2
Protiskluznost			DS



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Již 17 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor 0,3
Oblast použití	EN ISO 10874		21-23, +31
Celková váha	ISO 23997	g/m ²	4690
Rozměry a balení			15,24 x 91,44 cm, 24 lamel/balení = 3,34 m ² 18,60 x 94,00 cm, 19 lamel/balení = 3,32 m ² 22,86 x 121,92 cm, 12 lamel/balení = 3,34 m ² 10,16 x 60,96 cm, 64 lamel/balení = 3,96 m ²

Záruka: 5 let pro domácí použití

*¹ V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

*² Na hladké ploše R9.

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.



0,3 mm



Poznámka: Ruční vzorníky ukazují pouze malou část dekoru. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.