

Technický list XL/XL Click RIGID 0,55

Vlastnosti	Norma	Jednotky	XL 0,55	XL Click RIGID 0,55 vč. podložky
Lepená: Heterogenní PVC podlahová krytina PU dle EN ISO 10582				
Click: RIGID, vrstvená, modulární pružná podlaha určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN16511				
Nášlapná vrstva	ISO 24340	mm	0,55	0,55
V-spára	V závislosti na dekoru		ano	ano
Celková tloušťka	ISO 24346	mm	2,5	5,5
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,05
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918		ano	ano
Vhodné pro podlahové topení			ano	ano
Tepelný odpor XL 0,55	EN 12667	m ² K/W	~ 0,03	-
Tepelný odpor XL Click 0,55 RIGID vč. podložky			-	~ 0,05
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	-
Útlum kročejového hluku díky podložce	EN ISO 16251-1	dB	-	~ 20
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost			ano*1	ano*1
Kluzkost			R10*2	R10*2
Protiskluznost			DS	DS



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

**FLOOR
FOREVER**

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

Vlastnosti	Norma	Jednotky	XL 0,55	XL Click RIGID 0,55
Oblast použití	EN ISO 10874		23-33 +42	23 – 34
Rozměry a balení		152,4x22,86 cm	10lamel = 3,48 m ²	6 lamel = 1,98 m ²
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	g/m ²	4300	7680

*1 V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

*2 Na hladké ploše: R9







Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

Design Stone



Design Stone Click



 18  JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Straße 67 D-32052 Herford-Elverdisen LVT-DB-0903 EN 14041:2018 NB: 1611 Resilient flooring to be used within a building	 18  JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Straße 67 D-32052 Herford-Elverdisen LVT-RCL-0001 EN 14041:2018 NB: 1611 Resilient flooring to be used within a building	 13  JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Straße 67 D-32052 Herford-Elverdisen LVT-CL-013 EN 14041:2004 NB: 1659 1611 Resilient flooring to be used within a building
--	---	--