

Praha, 1. 10. 2022

CE

Prohlášení o vlastnostech č.:
DIN EN 14342, 2008-09 Annex ZA pro označení CE podle
Osvědčení o shodě 3 (podle Směrnice ES 89/106 o tavebních výrobcích)

pro

Parquetové vlysy o tl. 22 mm

- 1. Jedinečný identifikační kód výrobku:** Klasická dubová parketa 22 mm
- 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný indentifikátor pro indentifikaci stavebního výrobku v souladu s článkem 1, odstavcem 4:**
Selekt, Natur, Rustik
- 3. Výrobce zamýšlené použití nebo předpokládané využití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací:** Použití v interiéru
- 4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka společnosti a kontaktní adresa podle článku 11, odstavce 5:**

Futura Floors GmbH
Pödelderfer Strasse 146
96050 Bamberg
- 5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce podle článku 12, odstavce 2:** Není uvedeno
- 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních prvků podle přílohy V:**
Systém 3 Annex ZA2 normy 14342:2005 + A1 2009 - Dřevěná podlaha – Vlastnosti, hodnocení shody a označení



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

7. Výkon oznámeného subjektu v souladu s harmonizovanými normami:

LGA QualiT st GmbH (Identifikační číslo 0125), Tillystrape 2, Niirnberg, Německo provedlo typové zkoušky podle systému 3 a vydalo následující zkušební protokoly: Q IVQ MBL 939 1253, 390475-01 vydaný 29. 4. 2009 TFI Aachen, QUOP 939 1253 vydaný 21. 4. 2009, LGA a 939 1253 vydaný 23. 4. 2009. LGA

8. Prohlášení o vlastnostech pro evropské technické posouzení bylo vydáno:


Neplatí

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Cfl	EN 13501-2 (06-2000)
Emise formaldehydu	< 0,01 (mg/m ³)	EN 717-1
Pevnost v tahu	NPD	
Odpor proti skluzu	NPD	
Obsah pentachlorofenolu	< 0,1 (ppm)	EN 14342:2005+A1:2008
Tepelná vodivost	0,11 W/mk	EN 14342:2005+A1:2008
Odolnost materiálu	Třída použití 1	EN 350-2 (10-1994)

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s výše uvedenou tabulkou 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodu 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Signature

 **futurafloors**
Pödeldorferstraße 146
96050 Bamberg

Bamberg, 09.12.2020

Dieter Schelhorn
manažer prodeje

Za Podlahy Šesták:


Kamil Kaláš
jednatel


Jiří Šesták
jednatel