

Technický list Dvouvrstvé dřevěné podlahy

Vyrobeno dle normy DIN EN 14342 2009		
Dřevina	Různé, dle nabídky	
Povrchová úprava	UV lak	5 vrstev
	Přírodní olej	Předolejováno
	Olej s voskem	2 vrstvy
	Bez povrchové úpravy	%
Vlhkost při dodání	7 %	Tolerance ±2 %

	Malé formáty	Velké formáty		Chevron 45°		
Délka	490 mm	500 mm	1000 mm	590 mm	900 mm	Tolerance ± 0,1 %
Šířka	70	100 mm	100 mm	70	100 mm	Tolerance 0,2 mm
Tloušťka	10 mm	11 mm	11 mm	13 mm	13 mm	
Nášlapná vrstva	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	

Výškové přesahy	Max. 0,2 mm	
Pravoúhlost	Max. 0,2 %	U šířky
Rovnost nášlapné vrstvy	Max. 1 %	U délky
Vhodné pro podlahové topení	Ano	
Spodní vrstva	Dub, borovice, překližka	
Označení CE	Dostupné	
Slepení vrstev	Lepidlo PUR nebo lepidlo HM PUR, lepidlo PVAC D3	Bez formaldehydů
Emise formaldehydu	E1 (<0,1 ppm), neškodné, žádné emise	Testováno
Emise PCP	Neprokázané, neškodné	Testováno
Hořlavost	DFSL/CFSL	Částečná

Třídění

Selekt

Jednotně barevné parkety bez bělového dřeva a suků s pravidelnými letokruhy.

Natur/Classic

Menší barevné rozdíly, zdravé suky do 4 mm.

Rustik/Standard

Zatmelené suky bez omezení. Možné záběhy běle.

Poznámka: Dřevo je přírodní produkt a může měnit barvu a strukturu. Každé prkno má jinou strukturu a jiné letokruhy. Tím je dřevo jedinečné. Barevné rozdíly nejsou považovány za vady, v takovém případě nebude uznána reklamace. Podlahy ošetřené přírodním olejem doporučujeme po pokládce doolejovat.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy