

Technický list Vrstvená dřevěná podlaha

Multiplex Dub Fischgrät/Chevron 15/4 mm

Druh podlahové krytiny	Prkenná vrstvená podlaha s dubovou nášlapnou vrstvou
Skladba	Prostřední vrstva: překližka z břízy, vícevrstvá, zkřížená
	Nášlapná vrstva: dub evropský
Tloušťka	cca 15 mm
Nášlapná vrstva	cca 4 mm
Šířka	100/120/140 (Fischgrät), 100/120/140 (Chevron)
Délky	Fixní délky: 600, 700, 800 mm. Délky Chevron měřené špičky ke špičce.
Profil	Pero-drážka na všech čtyřech stranách. Pravá a levá prkna. Mikrofáze na všech čtyřech stranách.
Úhel	90° (Fischgrät), 45° a 60° (Chevron)
Norma	Výroba dle EN 13489. Varianty jsou vedené v tomto tech. listě.
Tolerance	
Výškový přesah	max. 0,30 mm
Tloušťka	max. ± 1,00 mm
Šířka	max. ± 1,00 mm
Odchylka úhlu	0,20 % šířky
Příčné zakřivení	0,70 % šířky
Podélné zakřivení	
šířky	0,50 % šířky
úzké strany	0,50 % délky
Vlhkost dřeva	9 % (± 2 %)
Povrch	Nedokončený (zbrúšený smirkovým papírem 150)
Balení	Smršťovací fólie, vlnitá lepenka
Třídění	Volná třída v souladu s normou EN 13489. Třídění dle firmy: Original (Rustik), Noblesse (Natur). Více informací najdete v technickém listě „Specifikace třídění dub fischgrät/chevron“.

Instalace	Celoplošné přilepení v souladu s normou DIN 18356 (parketové práce), DIN 18202 (tolerance rovinnosti), VOB (aktuální verze).
Podlahové topení	Vhodné za těchto podmínek:
	celoplošné přilepení
	použití vhodného lepidla
	pouze vodní podlahové topení, ne elektrické topení
	standardizovaný potěr (mimo jiné pevnost, rovinatost)
	vezměte na vědomí max. přípustnou zbytkovou vlhkost potěru (měření vlhkosti)
	teplota dřevěném povrchů nesmí překročit 29 °C (při dlouhodobém užívání 26 °C)
rovnoměrné vytápění povrchu	
Tepelná propustnost	0,09 qm K/W ($\lambda = 0,17$)
Oblast použití	Vhodné pro všechny prostory (domácnosti, komerční prostory). Pokoje s normálním vnitřním klimatem (VOB/C DIN 18356).
Hořlavost	Dfl-s1 (normálně hořlavý)
Emisní třída	E1

Datum účinnosti: 1. 3. 2023



Sustainably Sourced



Natural Surface



European Oak



Individual Texture



**Podlahy
Šesták**

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

**FLOOR
FOREVER**

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy