



Worktop Oil

Olej na ošetření dřevěných pracovních desek

Technický údajový list

09.08.2021 - p. 1/2

Worktop Oil [Olej na kuchyňské desky] je na vzduchu vytvrzující olej, který proniká hluboko do dřeva a zanechává tvrdý povrch, který je odolný vůči vodě a skvrnám. Olej zvýrazňuje přirozený lesk dřeva a dodává povrchu přírodní, svěží vzhled. Worktop Oil [Olej na kuchyňské desky] se může používat na povrchy, které jsou neošetřené nebo byly dříve ošetřené olejem nebo smirkované.

- **Odolný vůči nečistotám a vodě**
- **Přirozený vzhled**
- **Lze jej použít na všechny druhy dřeva**
- **Zvýrazňuje lesk a strukturu dřeva**
- **Pro styk s potravinami**



Oblast použití

Pro péči a údržbu neošetřených nebo předtím naolejovaných / smirkovaných povrchů. Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

Použití

Příprava	<p>Je důležité, aby jak dřevo, tak i olej měly teplotu min. 15 °C (nejlépe kolem 20 °C) a přibližně 50 % vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. Staré a dříve ošetřené povrchy osmirkujte pomocí smirkového papíru se zrnem 180. Povrch důkladně vysajte. Povrch důkladně očistěte Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem), namíchaným v poměru 1 díl čističe na 20 dílů vody. Potom omyjte čistou vodou. Po vyčištění nechte pracovní povrch oschnout nejméně 8 hodin při 20 °C. Důkladně rozmíchejte olej.</p> <p>Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.</p>
Závěrečné smirkování	Brusný papír o zrnitosti 180
Úprava	<p>S použitím štětce rozetřete vhodné množství oleje v rovnoměrné krycí vrstvě. Pokud je to možné, měli byste natřít olejem i rubovou stranu pracovního povrchu. Počkejte cca 30 minut při 20°C, než se olej vsákne do dřeva. Jestliže se objeví suché plochy, naneste více oleje. Vyleštěte červeným ručním kartáčem WOCA po směru žilkování dřeva. Tím zvýšíte trvanlivost povrchu. Potom otřete všechny přebytečný olej bavlněným hadrem nepouštějícím vlákna. Na povrchu nesmí zůstat žádný přebytečný olej.</p> <p>Pokud není povrch dostatečně vytřen dosucha, zaschne s lepivou strukturou. Nechte povrch hodinu odstát a opakujte kroky. Povrch musí být před použitím ošetřený dvakrát nebo třikrát. Při konečné úpravě obruste vlhkým smirkovým papírem se zrnem 280-400 a pak otřete bavlněnou látkou nepouštějící vlákna.</p>
Poznámka	Pracovní desku je třeba ošetřovat nejméně jednou za rok, nebo dle potřeby. Pro dosažení vynikajícího výsledku používejte Worktop Oil [Olej na kuchyňské desky] nebo Maintenance Gel [Pečující gel]. Pokud chcete provést důkladnější obnovu, proveďte celý postup.

Doba schnutí

Doba schnutí	Po vyčištění Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem): 8 hodin při 20°C.
Lehké používání	Naolejovaný povrch se může používat po 24 hodinách při 20 °C. Během této doby nesmí povrch přijít do styku s vodou.



Worktop Oil

**Olej na ošetření dřevěných pracovních
desek**

Technický údajový list

09.08.2021- p. 2/2

Technické údaje

Hustota	Přibližně 0,9 g/ml
Obsah sušiny	Přibližně 70 %
Trvanlivost	3 let
Teplota nanášení	+15-30°C
Viskozita	Přibližně 35 s
Spotřeba	12-15 m ² /L
Barvy	Přírodní, bílý, šedý a černý
Čištění nářadí	Čistěte v terpentýnu
Skladování	+ 10-25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu). Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.
TOL Max	Tento výrobek obsahuje max. 260 g VOC/l. Mezní hodnota je 500 g VOC/l (kat. A/i).
Balení	0,75 L

Údržba a související výrobky

Týdenní čištění	Natural Soap [Mýdlo na olejované podlahy], #511025. Natural Soap Spray [Mýdlo na olejované podlahy v rozprašovači], #510900
Měsíční péče	Oil Refreshing Soap (Refreshers), #511225
Údržba Související výrobky	Maintenance Gel [Pečující gel], #527802A
výrobky	Intensive Wood Cleaner [Intenzivní čistič], #551525

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenesí žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovár, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.