



Invisible Oil Care

Krycí nátěr a ošetření pro Invisible Oil (Olej Invisible)

Technický údajový list

11.08.2021 - p. 1/2

Invisible Oil Care [Pečující olej Invisible] je vodou ředitelný výrobek pro péči a údržbu dřevěných povrchů, které byly předtím ošetřeny Invisible Oil [Olejem Invisible]. Tento výrobek pro péči oživí naolejovaný povrch a zvýší schopnost oleje odolávat skvrnám a opotřebením. Invisible Oil Care [Pečující olej Invisible] je součástí vysoce kvalitního olejového systému na bázi vody, a proto by měl být používán společně s Invisible Oil Primer [Invisible Primer] a Invisible Oil [Olejem Invisible].

- **Pečuje a udržuje podlahy, které byly předtím ošetřeny Invisible Oil Primer (Invisible Primer) a Invisible Oil (Olejem Invisible)**
- **Odolný vůči tekutinám, jako je voda, káva, čaj a červené víno**
- **Dává dřevu krásný vzhled a prodyšný "na dotek měkký" povrch**
- **Certifikát IBR**



Oblast použití

Pro péči a údržbu dřevěných podlah, které byly předtím ošetřeny Invisible Oil Primer [Invisible Primer] a Invisible Oil [Olejem Invisible]. Řada výrobků pro systém Invisible byla vyvinuta na světlé druhy dřevin, kde je vyžadována vysoká kvalita olejového nátěru a vzhled nově broušeného, neošetřeného dřevěného povrchu. Použitím této řady výrobků poskytujeme podlahy povrch, po kterém se pohodlně chodí a který je zároveň měkký na dotek. Podlaha rovněž zůstává s měkkým povrchem odolná proti vodě a lze ji snadno čistit a udržovat.

Použití

Příprava

Je důležité, aby teplota výrobku, místnosti i podlahy byla mezi 15 °C až 30 °C a vlhkost vzduchu přibližně 50 %. Vlhkost dřeva nesmí překročit 12 %. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. Povrch očistěte pomocí Intensive Wood Cleaner [Intenzivního čističe] a nechte jej zcela uschnout.

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.

Úprava

Nádoby s přípravkem důkladně protřepejte, a to jak před, tak i během používání. Přípravek Invisible Oil Care [Pečující olej Invisible] nanášejte v tenké a rovnoměrné vrstvě pomocí Aplikátoru oleje nebo bavlněného padu a držáku padu. Při práci postupujte po malých plochách, které nejsou větší než 20 m². Opatrně vyleštěte oblast bílým padem. Pro větší plochy používejte lešticí stroj. Pokračujte v leštění, dokud dřevo nebude vypadat nasáklé a povrch nebude mít jednotný vzhled. Odstraňte přebytečný přípravek suchým bavlněným netřepicím se kusem látky nebo lešticím strojem, dokud na povrchu nebudou žádná vlhká místa. Po 6 až 12 hodinách lze podlahu opatrně používat; plně vytvrzená bude po 5 dnech při pokojové teplotě.

Poznámka

Nevystavujte podlahu vodě ani ji nečistěte během prvních 5 dnů, kdy přípravek Invisible Oil Care [Pečující olej Invisible] vytvrzuje. Pro optimální čištění doporučujeme použít Natural Soap [Mýdlo na olejované podlahy] v extra bílé barvě, které pečuje o povrch a udržuje ho.

Doba schnutí

Doba schnutí

Přibližně 6 až 12 hodin při 20°C

Plně vytvrzeno

3 dnů při 20°C



Invisible Oil Care

Krycí nátěr a ošetření pro Invisible Oil (Olej Invisible)

Technický údajový list

11.08.2021 - p. 2/2

Technické údaje

Hustota	1,00-1,10 g/ml
Obsah sušiny	12 %
Trvanlivost	36M
Teplota nanášení	+15-30°C
Viskozita	Cca 25 s
Spotřeba	30-40 m ² /L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva.
Barvy	Přírodní
Čištění náradí	V teplé vodě
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v chladu.
TOL Max	Tento výrobek obsahuje max. 10 g VOC/l. Povolená hodnota je 500 g VOC/l (kat. A/i).
Balení	1 L

Údržba a související výrobky

Týdenní čištění	Natural Soap White (Mýdlo na olejované podlahy, bílé), #511110
Údržba	Invisible Oil Care (Pečující olej Invisible), #525510
Související výrobky	Invisible Oil Primer (Invisible Primer), #526025 Invisible Oil (Olej Invisible), #525010/525025 Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovár, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.