






Technický list Podložka Impact +

Popis produktu	
Produkt	Excellence Impact +
Číslo produktu	63000905
Popis	Akustická podložka pro volnou instalaci pod laminátovou podlahou
Materiál	Pěna HFPS (hydroxylově modifikovaný polystyren) s integrovanou zábranou proti vlhkosti a překrytím lepicí páskou pro utěsnění okrajů.
Parotěsná zábrana	Integrovaná
Instalace	Umístěte pod laminátovou podlahu pro vyrovnání malých nerovností a snížení hluchnosti. Vhodná na podlahové topení a/nebo chladicí systémy. Postupujte podle pokynů na obalu.
Rozměry	Rozbalená: 10000 x 1200 x 3 (DxŠxV mm) Balení: 1220 x 260 x 150 (DxŠxV mm) Paleta: 1220 x 800 x 1200 (DxŠxV mm)
Balení	12 m ² /balení (1,9 kg) – 24 balení/paleta (61,9 kg)
Bezpečnost a životní prostředí	100% bez formaldehydů, 100% bez HBCD. EUH208 – obsahuje 1,1'- (1,1,2,2 – tetra-methylethylen) dibenzen (1889-67-4). Může vyvolat alergickou reakci EUH210 – Bezpečnostní list na vyžádání.

Technické informace			
Měřeno		Hodnota	Metoda
Útlum nárazu		ΔL_w 19 dB	CEN/TS 16354
Pevnost v tlaku		60 kPa	CEN/TS 16354
Tepelná propustnost		0,09 m ² K/W	CEN/TS 16354
Reakce na oheň		Efl	CEN/TS 16354



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy