

**Technický list  
Průmyslová mozaika (Kantovka)**

**Dub Industrie, tl. 10 mm**

<b>Evropské označení podle DIN EN 13556</b>	
<b>Produkt</b>	Průmyslová mozaika (Kantovka)
<b>Materiál</b>	Dub evropský
<b>Botanický název</b>	Quercus robur
<b>Tloušťka</b>	10 mm
<b>Šířka</b>	10 mm
<b>Délka</b>	160 mm
<b>Složení</b>	Masiv
<b>Povrchová úprava</b>	Bez povrchové úpravy
<b>Vzor pokládky</b>	Rovnoběžně sdružení
<b>Forma dodání</b>	Jednotlivé kusy svázané dohromady
<b>Váha/m<sup>2</sup></b>	7 kg
<b>Tepelná propustnost</b>	~ 0,048 m <sup>2</sup> K/W
<b>Vlhkost při dodání</b>	Cca 9%
<b>Výrobní norma</b>	DIN EN 14761
<b>Nehořlavost</b>	Cfl-S1
<b>Emise formaldehydu</b>	E1
<b>Koncentrace pentachlorofenolu</b>	< 5 ppm
<b>Životnost (biologická)</b>	Třída 1
<b>Pevnost</b>	NPD
<b>Protiskluznost</b>	NPD
<b>Popis třídění</b>	Třídění Industrie je naše nejvýraznější třídění průmyslových dubových parket. Obsahuje zdravé suky přibližně do 8 mm a zatmelené suky přibližně do 3 mm. Odstín je přírodní s bělí. Dřevo je evropského původu a pochází z udržitelných lesních hospodářství.