

**Technický list  
Průmyslová mozaika (Kantovka)**

**Dub Industrie, tl. 23 mm**

| <b>Evropské označení podle DIN EN 13556</b> |   |
|---|---|
| <b>Produkt</b>                              | Průmyslová mozaika (Kantovka)   |
| <b>Materiál</b>                             | Dub evropský  |
| <b>Botanický název</b>                      | Quercus robur   |
| <b>Tloušťka</b>                             | 23 mm   |
| <b>Šířka</b>                                | 8 / 10 mm   |
| <b>Délka</b>                                | 160 / 250 mm  |
| <b>Složení</b>                              | Masiv   |
| <b>Povrchová úprava</b>                     | Bez povrchové úpravy  |
| <b>Vzor pokládky</b>                        | Rovnoběžně sdružení   |
| <b>Forma dodání</b>                         | Jednotlivé kusy svázané dohromady   |
| <b>Váha/m<sup>2</sup></b>                   | 9,5 kg  |
| <b>Tepelná propustnost</b>                  | ~ 0,11 m <sup>2</sup> K/W   |
| <b>Vlhkost při dodání</b>                   | Cca 9%  |
| <b>Výrobní norma</b>                        | DIN EN 14761  |
| <b>Nehořlavost</b>                          | Cfl-S1  |
| <b>Emise formaldehydu</b>                   | E1  |
| <b>Koncentrace pentachlorofenolu</b>        | < 5 ppm   |
| <b>Životnost (biologická)</b>               | Třída 1   |
| <b>Pevnost</b>                              | NPD   |
| <b>Protiskluznost</b>                       | NPD   |
| <b>Popis třídění</b>                        | Třídění Industrie je naše nejvýraznější třídění průmyslových dubových parket. Obsahuje zdravé suky přibližně do 8 mm a zatmelené suky přibližně do 3 mm. Odstín je přírodní s bělí. Dřevo je evropského původu a pochází z udržitelných lesních hospodářství. |