

## Technický list

# Cleaner (Čistič)

### Interiér

Čištění povrchu surového dřeva a nástrojů použitých při aplikaci oleje **Rubio<sup>®</sup> Monocoat**

**Rubio<sup>®</sup> Monocoat Cleaner** se používá jako čisticí prostředek na dřevo bez povrchové úpravy před aplikací oleje **Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil Plus 2C**. Používá se také k čištění materiálu a pracovního náčiní použitého během aplikace.

### Proč je třeba používat třeba jen malého množství **Rubio<sup>®</sup> Monocoat Cleaner**?

- Revoluční technologie **Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil Plus 2C** je založena na bázi molekulární reakce, která zaručuje vznik pevné vazby mezi olejem a vlákny dřeva během 15 vteřin. Pokud se na ploše vyskytuje prach, olej s ním reaguje a následně při strojní aplikaci a roztírání pomocí bílého padu se na povrchu vytvoří mikroskopická pasta. Olej se naváže na prach místo na vlákna ošetřovaného povrchu.
- Když očistíme povrch dřeva jenom lehce napuštěným hadříkem přípravkem **Rubio<sup>®</sup> Monocoat Cleaner**, odstraníme prach dokonale pomocí elektrostatického náboje.

### Návod k použití

1. Povrch řádně přebruste a zbavte prachu, nejlépe průmyslovým vysavačem.
2. Očistěte povrch přípravkem **Rubio<sup>®</sup> Monocoat Cleaner**.
3. Nechte dřevo vyschnout po dobu 15-60 min v závislosti na množství použitého čističe.



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:

**FLOOR  
FOREVER**

Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

**T** +420 605 700 926  
**E** podlahy@jsj-sestak.cz

**I** [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz)

Berte život od podlahy

### Technická specifikace

Fyzikální vlastnosti při 20 °C: kapalina

Barva: čirá

Bod varu: 213 °C

Hustota: 700 kg/m<sup>3</sup> (při 15 °C)

Viskozita: 1,67 mm<sup>2</sup>/s (při 25 °C)

Rozpustnost ve vodě: < 0,10 %

Bod vzplanutí: > 62 °C

### Spotřeba

1 litr = +/- 75-100 m<sup>2</sup>

Uvedená spotřeba je pouze indikativní - pro výpočet předpokládané spotřeby vyzkoušejte aplikaci na vzorku povrchu, který budete ošetřovat.

### Balení

Plechovky: 1l a 5l

### Skladování

Skladujte v originálním obalu v suchém prostředí po dobu max. 12 měsíců.

Výrobce: N.V.MUYLLE-FACON S.A., Ambachtenstraat 58 – B-8870 Izegem, Belgie

Datum vydání: 30. 8. 2010

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisící s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění.



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:

**FLOOR**  
**FOREVER**

Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926  
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy