

Technický list

Oil Plus 2C (B) (Akcelerátor)

Silnější, rychlejší a delší ochrana

Akcelerátor Rubio[®] Monocoat se přidává do olejů Rubio[®] Monocoat - pro rychlejší schnutí, vytvrzení a pro odolnější konečný výsledek. Akcelerátor složka B je kompatibilní s oleji Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C a Rubio[®] Monocoat Hybrid Wood Protector. Použití Akcelerátoru složky B se doporučuje pro všechny horizontální i vertikální aplikace, kde je požadováno rychlejší schnutí a

Informace o produktu

Unikátní vlastnosti

- Lze ho mísit s produkty Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C a Rubio[®] Monocoat Hybrid Wood Protector.
- 0 % VOC.
- Neobsahuje vodu.
- Zlepšuje odolnost povrchové úpravy proti opotřebení.
- Rychlé schnutí a vytvrdnutí.
- Nemění barvu oleje.
- Neovlivňuje použití oleje.

Technický popis

Fyzikální vlastnosti: kapalina

Barva: čirá

Pach: bez zápachu

Bod vzplanutí: > 160 °C

Obsah VOC: 0 g/l

Skladování

Skladujte po dobu max. 24 měsíců na suchém místě v originálním balení. Nesmí zmraznout.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Návod k použití

- Po přípravě povrchu podle pokynů níže uvedených výrobků (viz technický list příslušného výrobku) smíchejte vybraný olej s urychlovačem Rubio[®] Monocoat - složka B v následujícím poměru:
 - S Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C: přidejte max. 30 % Akcelerátoru - složky B.
 - S Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector: přidejte max. 10 % Akcelerátoru - složky B.
- Olej a akcelerátor - složku B dobře promíchejte.
- Naneste zvolený dokončovací olej (viz technický list příslušného výrobku).

Tipy a triky

- Trvanlivost směsi: v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu 4 – 6 h.
- Pravidelné míchání stabilizuje viskozitu směsi.
- Neřeďte.

Certifikáty



Výrobce: N.V.MUYLLE-FACON S.A., Ambachtenstraat 58 – B-8870 Izegem, Belgie

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenes odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy