

Technický list

Oil Plus 2C (A+B) (Olej na dřevěné podlahy)

Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C je olejový nátěr na dřevo nejnovější generace, který dokáže barevně natónovat a ochránit povrch pouze jednou vrstvou. Kombinace oleje (A) a akceleračního (B) zaručuje rychlé zasychání. Používá se též při renovaci a údržbě povrchů ošetřených olejem Rubio[®] Monocoat.

Informace o produktu

Unikátní vlastnosti

- Jednou vrstvou obarví a chrání povrch dřeva
- 40 základních barev je možné mísit k dosažení jakéhokoli barevného odstínu
- Zdůrazňuje přírodní vzhled dřeva, je příjemný na dotyk
- Ekologický produkt – 0 % VOC
- Neobsahuje vodu ani rozpouštědla
- Snadná údržba
- Práce bez viditelných přesahů
- Dlouhodobá ochrana
- Minimální spotřeba: 30 – 50 m² z jednoho litru
- Lze použít na téměř všechny typy dřeva – nábytek, podlahy, masív, překližku, MDF apod.
- Velmi odolný proti oděru
- Odolný vůči vodě, vhodný do koupelen i kuchyní
- Odolává vysokým teplotám
- Rychle vyzrává: 80 % během 2 dnů
- Již 5 dnů po aplikaci je možné použít při úklidu vodu s mýdlem



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Technický popis

Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C (A)

Fyzikální vlastnosti při 20 °C: kapalina

Pach: olej

Bod vzplanutí: > 99 °C

Hustota: 0,9 kg/l

Obsah VOC: 0 g/l

Rubio[®] Monocoat Akcelerátor (B)

Fyzikální vlastnosti při 20 °C: kapalina

Pach: žádný

Barva: čirá

Bod vzplanutí: > 160 °C (v zavřené nádobě)

Obsah VOC: 0 g/l

Návod k použití

1. Povrch dřeva pečlivě přebruste, případný předchozí nátěr musí být odstraněn. Vysajte vysavačem a zbytky prachu odstraňte čističem Rubio[®] Monocoat Cleaner.
2. Smíchejte olej s akcelerátorem (1-2 minuty) v poměru přibližně 3:1 (3 díly oleje A a 1 díl akcelerátoru B).
3. Jakmile je povrch po očištění suchý, rozetřete malé množství oleje Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C (hadříkem, houbičkou nebo leštícím strojem osazeným běžovým padem). Pracujte po sekcích 5 – 10 m².
4. Nechte několik minut olej reagovat a potom setřete všechny přebytečný olej (hadrem nebo leštičkou osazenou bílým padem). Každý úsek setřete během 15 minut. Povrch musí být na omak suchý! Stejným způsobem dokončete celé dílo.
5. V dobře větrané místnosti může být povrch používán po 24 – 36 hodinách po aplikaci.

Údržba vodou a čisticími prostředky Rubio[®] Monocoat může být prováděna po uplynutí 5 dnů.

Zárukou pro dlouhodobou životnost a odolnost povrchu je nutné používat na údržbu prostředky Rubio[®] Monocoat.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

FLOOR
FOREVER

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Tipy a triky

- Výrobek se NESMÍ ničím ředit! P
- Před aplikací olej (A) důkladně promíchejte.
- U velkých ploch a při použití více balení je doporučujeme navzájem smíchat, aby bylo dosaženo stejnoměrného barevného odstínu.

UPOZORNĚNÍ

U hadrů nasáklých olejem může dojít ke spontánnímu samovznícení! Před likvidací je namočte do vody.

Spotřeba

30 – 50 m² z jednoho litru v závislosti na typu dřeva, broušení a způsobu aplikace.

Po namíchání oleje s akcelerátorem lze se směsí pracovat po dobu 4-6 hodin.

Poznámka: Spotřeba při průmyslovém nanášení na olejovacích linkách je 60-80 m²/l.

Výše uvedená spotřeba je pouze indikativní. Skutečná bude záviset na druhu dřeva a způsobu opracování. Pro zjištění přesné spotřeby doporučujeme aplikovat na vzorku.

Balení

350 ml – sada 275 ml Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C (A) + 75 ml RMC Akcelerátor (B)

1,3 l - sada 1 l Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C (A) + 0,3 l RMC Akcelerátor (B)

3,5 l - sada 2,75 l Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C + 0,75 l RMC Akcelerátor (B)

Skladování

Skladujte po dobu max. 36 měsíců na suchém místě v originálním balení. Nesmí zmraznout.

Výrobce: N.V.MUYLLE-FACON S.A., Ambachtenstraat 58 – B-8870 Izegem, Belgie

Datum vydání: 23. 4. 2018

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenes odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

40 standardních barev:

