

## Technický list Třívrstvá dřevěná podlaha

### Dub Rustik LIFE, přírodní olej - finální

Evropské označení podle DIN EN 13556	
<b>Rozměr</b>	14 x 190 mm
<b>Délka</b>	1860/1900 mm (1-2 prkna půlená)
<b>Složení</b>	Nášlapná vrstva: dub (3 mm), středová vrstva: topol (9 mm), spodní vrstva: topol (2 mm)
<b>Povrchová úprava</b>	bez povrch. úpravy, jm. kartáčovaný, přírodní olej – finální
<b>Spojení</b>	2G Drop Down (Clic)
<b>V-spára</b>	Mikro 4 V
<b>Váha/m<sup>2</sup></b>	10 kg
<b>Vlhkost při dodání</b>	Cca 9%
<b>Tepelná propustnost</b>	~ 0,100 m <sup>2</sup> K/W
<b>Výrobní norma</b>	DIN EN 13489
<b>Třída hořlavosti</b>	Dfl-S1
<b>Emise formaldehydu</b>	E1
<b>Koncentrace pentachlorofenolu</b>	< 5 ppm
<b>Životnost (biologická)</b>	Třída 1
<b>Pevnost</b>	NPD
<b>Protiskluznost</b>	NPD
<b>Vhodné na podlahové vytápění</b>	ano
<b>Popis třídění</b>	Toto barevné rustikální třídění je naším nejpřirozenějším a nejautentičtější tříděním dubu. Třídění obsahuje velké suky 15-45 mm, trhliny a běl. Otevřené suky jsou zatmelené a povrch je obroušený. Odstín je přírodní. Zemí původní je Evropa a pochází z udržitelného lesního hospodářství.